

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ШИН / СЕРВИС Бортоотжиматели



520 0010



520 0030



520 0020



520 0060



520 0070

## Насосы AME INTERNATIONAL

- Мощные и простые в использовании насосы для шин EM/OTR
- Универсальный вход позволяет подключить насос ко всем элементам

| Арт. №   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                          | Рабочее давление | Размер | Вес     | Содержание |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|------------|---|
| 520 0010 | Насос с ручным приводом<br>Альтернатива воздушно-гидравлическому насосу с ножным приводом<br>- для эксплуатации при отсутствии воздуха<br>- гибкое использование<br><b>Подходит для:</b><br>Всех бортоотжимателей AME, отжимных цилиндров и домкратов | 700 бар          | 520 мм | 5.7 кг  | 1          | • |
| 520 0020 | Насос с ножным приводом<br>Двигатель Турбо II обеспечивает использование на высокой скорости<br>- ножной выключатель с 2 положениями (накачка/сброс)<br><b>Подходит для:</b><br>Всех бортоотжимателей AME, отжимных цилиндров и домкратов             | 700 бар          |        | 7.3 кг  | 1          | • |
| 520 0030 | Насос с ножным приводом, воздушно-гидравлический<br><b>Подходит для:</b><br>Всех бортоотжимателей AME, отжимных цилиндров и домкратов                                                                                                                 | 700 бар          |        | 11.4 кг | 1          | • |

## Домкраты AME INTERNATIONAL

- Производятся из алюминия, имеют легкий вес
- Конструкция основания обеспечивает стабильность во время использования, в т. ч. и на песке

| Арт. №   | Наименование                                                                             | Рабочее давление | Усилие подъема | Высота подъема | Движение цилиндра | Вес    | Содержание | Кол-во |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|------------|--------|---|
| 520 0060 | Домкрат для шин EM<br>Отсечной клапан позволяет отключить насос после активизации надува | 700 бар          | 55 т           | 450 мм         | 310 мм            | 13.2 г | 1          | 1      | • |
| 520 0070 | Домкрат для шин EM<br>Отсечной клапан позволяет отключить насос после активизации надува | 700 бар          | 100 т          | 450 мм         | 300 мм            | 24 кг  | 1          | 1      | • |