


ПЕРЕГОРОДКИ И ВОЛНИСТЫЕ БОРТА REMAWELL




533 8021



533 8069




533 8083




533 8124



533 8045



533 8090



533 8117

Резиновые перегородки и резиновые волнистые борты

REMACLEAT - резиновые перегородки

Резиновые перегородки имеют черный, защищенный тонкой тканью, контактный слой.

В процессе применения порезать резиновые перегородки на отрезки нужной длины.

Ткань удаляют непосредственно перед нанесением клея -- контактный слой не требует шероховатости, достаточно нанести один слой клея.

При загрязнении контактного слоя или нахождении поверхности без защитной ткани более 2 часов, необходимо зашероховать поверхность и нанести 2 слоя клея.

Технические характеристики

Полимерная основа	SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,14 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64 ед. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Высота	Размеры	Количество в упаковке
533 8021	REMACLEAT T 20	20 мм	Опора: 30 x 2 000 мм	5
533 8045	REMACLEAT T 30	30 мм	Опора: 40 x 2 000 мм	5
533 8069	REMACLEAT T 40	40 мм	Опора: 70 x 2 000 мм	5
533 8090	REMACLEAT T 50	50 мм	Опора: 70 x 2 000 мм	5
533 8083	REMACLEAT TD 50	50 мм	Опора: 70 x 2 000 мм	5
533 8117	REMACLEAT TS 60	60 мм	Опора: 75 x 2 000 мм	5
533 8124	REMACLEAT T 75	75 мм	Опора: 85 x 2 000 мм	5